



TIKKURILA

INDUSTRY

PRODUKTKATALOG

SNABBARE PRODUKTION & BYGGNATION

MED INDUSTRIELLT MÅLAD FASADPANEL MED FÄRG FRÅN TIKKURILA



Industriellt målad fasadpanel

Säkerställ kvaliteten med fabriksmålad fasadpanel!



Varför industriellt målad fasadpanel?

Genom att fasadpanel och foderbrädor industrimålas under kontrollerade former, säkerställs optimal kvalitet och väderbeständighet. Ytbehandling på fabrik är mindre belastande för miljön samt begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. Med industrimålad panel kan man dessutom vänta med täckfärgen upp till 24 månader efter att fasadpanelen kommit på plats. När du väljer Tikkurilas målningssystem kan du känna dig trygg genom hela processen!

Produktfamiljen Pinja Protect är vattenburna grund- och mellanstrykningsprodukter som säkerställer ett högkvalitativt resultat för sågad och hyvlad panel utomhus. Med Pinja får du ett komplett och användarvänligt målningssystem för industrimålad fasadpanel. Utvecklad för att värna om miljön utan att ge avkall på kvaliteten.

Pinja Protect G & Pinja Protect GM kan brytas i olika kulörer för att ge högsta möjliga täckförmåga och färgnoggrannhet i systemmålningen. Pinja Protect GM är dessutom helt unik då den inte bara är en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, dvs. den kan även strykas som ett första lager toppfärg. Det innebär att det endast behövs en strykning av täckfärgen vid platsmålningen för att ge fasaden fullt skydd.

Pinja Protect M20 är en mellanstrykningsfärg för industrimålad fasadpanel. Produkten är en vattenburen akrylat och innehåller biocider som skyddar träet. Produkten innehåller även alkyl för förbättrad vidhäftning mot trä och har extremt låg vattenabsorption. Med Pinja Protect M20 får du en halvblank mellanstrykningsfärg med optimerad täck- och fyllförmåga. Appliceras på Pinja Protect G med spruta eller borstmaskin.

Svanenmärkt i alla 3 steg



Samtliga Tikkurilas produkter i Pinja Protect-serien är numera Svanenmärkta!

När husfasaden industrimålas med någon av produkterna och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen Svanenmärkt i alla tre steg.

Utöver att samtliga produkter nu uppfyller Svanens kvalitets- och miljökrav, är Pinja Protect G & GM även försedda med CMP (Certifierad Målad Panel). Detta är en kvalitetssäkring av industrimålade panelbrädor som ställer höga krav på träåvåran, fuktkvoten och färgen för att garantera ett enhetligt resultat och en lång livslängd.

Därtill är både Pinja Protect G & GM accepterade i Byggvaru-bedömningen och bedömda i Sunda Hus.

Oavsett hur tuffa miljökrav som ställs, förenklar detta kommunikationen i alla led - från beställare till slutkund.

Pinja Protect G

GRUNDFÄRG
Matt, tonad vit, A och C Bas
G: Färdigställ inom 1 år M: Vattenburen grundfärg
Rekommenderad filmtjocklek: 1 skikt (G): 50µm
Spådes: Ej Emballage: Container, burk Torktider: 50°C 3-6 min i ugn och 20 min i lufttork *
Svanenmärkt! CMP-godkänd SundaHus-bedömd Byggvarubedömd

Pinja protect GM

GRUND- & MELLAN-STRYKNINGSFÄRG
Matt, A+C-bas, NCS S 0502Y, Röd
G: Färdigställ inom 1 år M: Färdigställ inom 2 år**
Rekommenderad filmtjocklek: 1 skikt (GM): 50µm 2 skikt (GM): 80µm
Spådes: Ej Emballage: Container, burk Torktider: 50°C 3-6 min*
Svanenmärkt! CMP-godkänd SundaHus-bedömd Byggvarubedömd

Pinja Protect M20

System med Pinja Protect G

MELLAN-STRYKNINGSFÄRG
Matt, NCS S 0502Y, Röd, Grå
M: Färdigställ inom 2 år**
Rekommenderad filmtjocklek: 1 skikt (G): 40µm 2 skikt (M20): 40µm
Spådes: Ej Emballage: Container Torktider: 50°C 3-6 min*
Svanenmärkt! CMP-test pågår Byggvarubedömning pågår SundaHus- bedömning pågår

Målningssystem 1

Industrigrunda med Pinja Protect G (50 µm). Färdigställ med 2 strykningar av Alcro eller Beckers produkter.

Målningssystem 2

Industrigrunda med Pinja Protect GM (80 µm), mellanstryk med Pinja Protect GM. Färdigställ med en strykning av Alcro eller Beckers produkter.

Målningssystem 3

Industrigrunda med Pinja Protect G (40 µm). Mellanstryk med Pinja Protect M20 (40 µm). Färdigställ med en strykning av Alcro eller Beckers produkt.

* Tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, kulör, luftens relativa fuktighet och luftväxling. Notera: C-bas kulörer torkar långsammare
** Vid CMP-märkning gäller färdigbehandling inom 12 månader för alla produkter





En Svanenmärkning av färg ställer höga krav på färgens funktion och kvalitet. Därför ingår väderbeständighetsprovningar där man tittar på parametrar som flagnings-, sprick- och blåsbildning, kulör och glansbeständighet. En Svanenmärkt färg ska även klara stränga krav när det gäller lösningsmedel, konserveringsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Färgen ska inte innehålla mjukgörande medel och själva färgburken måste gå att återförsluta så att överbliven färg kan sparas.

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.

 Följ oss på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 | 120 85 STOCKHOLM

Tel: 08-775 60 00 | se-order@tikkurila.com

www.tikkurila.se