



TIKKURILA

DICCO FF-SERIEN

Formaldehydfria syrahärdande produkter

Dicco FF-serien är en produktserie med mer miljö- och användarvänliga syrahärdande färger. Produkterna avger inte formaldehyd till miljön som vanliga syrahärdande färger gör. Färgen luktar mindre och är helt luktfri efter torkning.

Som formaldehydfria ytbehandlingar erbjuder de:

Fördelar för tillverkare:

- De innehåller ingen formaldehyd och därmed blir arbetsmiljön bättre.

Fördelar för slutkunder:

- Under och efter montering av träprodukter blir inomhusklimatet behagligare eftersom man slipper lukten av formaldehyd.

Andra fördelar:

- Utmärkt utflyktning
- Snabbtorkande
- Kan användas i befintliga produktionslinjer utan modifieringar
- Enkel och bekant användning eftersom blandningsförhållandet är detsamma som för befintliga syrahärdande produkter.



DICCO FF-SERIEN

Formaldehydfria syrahärdande produkter



PRODUKTINFORMATION

Dicco FF Primer är en tvåkomponents formaldehydfri syrahärdande grundfärg. Produkten avger inte formaldehyd till miljön och är dessutom luktfri samt mer miljö- och användarvänlig.

Grundfärgen flyter ut jämnt utan att träfibren reser sig. Dicco Primer FF är lätt att slipa och säkerställer ett högkvalitativt utseende på den slutliga ytan, vilket gör den till ett utmärkt underlag för det slutliga täcksiktet.

Förutom lösningsmedelsbaserade täcklackar kan Dicco Primer FF övermålas med både vattenbaserade täckfärger och vattenbaserade UV-täckfärger.

Kulör: Vit

Glans: Matt

Egenskaper:

- Luktfri efter torkning
- Lätt att slipa
- Kan även täckmålas med vanliga vattenbaserade täckfärger och vattenbaserade UV-täckfärger

TYPISKT FÄRGSYSTEM

Behandling	Produkt	Applicering	Påläggsmängd våt film, g/m ²
Grundfärg	1-2 x Dicco Primer FF	Sprutning	100-150
Toppfärg	1 x Dicco Crystal FF 35	Sprutning	100-140

Dicco Crystal FF 35 är en tvåkomponents formaldehydfri syrahärdande färg. Produkten avger inte formaldehyd till miljön och är därmed mer miljö- och användarvänlig. Den är även luktfri efter torkning.

Dicco Crystal FF 35 är ett utmärkt val när överlägsen färgbeständighet krävs. Färgskiktet som bildas har en mycket mindre tendens att gulna än vanliga syrahärdande täckfärger.

Utmärkta utflytande och vätande egenskaper säkerställer en högkvalitativ ytfinish. Den har utmärkt kemisk och mekanisk motståndskraft och tål slitage under en mycket längre tid än vanliga täckfärger.

Kulör: Brytbar med brytningssystemet Temaspeed Premium.

Glans: Halvmatt. Ca glans 35

Egenskaper:

- Luktfri efter torkning
- Gulnar ej och tusentals kulörer
- Utmärkta utflytande egenskaper och mycket hög tålighet mot slitage



DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM INDUSTRIELL LACKERING

Tikkurilas erfarna personal förser dig gärna med utförlig information om färger, hjälper dig beräkna filmtjocklekar och bistår även vid lackerings- processer och inspektioner. Vänligen kontakta er återförsäljare eller vår personal på teknisk support på **tel 08-775 63 21**.