



TIKKURILA

FONTEFIRE WF-SERIEN

Vi bryr oss om din säkerhet

Fontefire WF är en serie högpresterande brandskyddsfärger för träytor. Serien består av en vattenburen enkomponentsfärg för användning inom- och utomhus, samt en vattenburen klarlack för inomhusbruk. Principen för serien baseras på svällning och att bilda ett isolerande skumlager när den utsätts för värme.

Produkterna har testats i ett ackrediterat laboratorium och har fått den högsta brandskyddsklassen för trä: B-s1, d0.

Serien är snabbtorkande och lämplig för applicering med spruta och vakuum i industriella produktionslinjer.

Produkterna i **Fontefire WF-serien** är utvecklade för olika träunderlag och kan användas för träkonstruktioner i småhus och stugor, men även för offentliga byggnader och flervåningshus i trä. De svällande egenskaperna ger längre tid att rädda liv.

Fördelar för alla

- Ger räddningstjänsten längre tid på sig att komma till platsen
- Ger människor längre tid på sig att utrymma byggnaden
- Skyddar mot brand och minskar materiella förluster.

Fördelar för entreprenörer

- Möjliggör användning av trä i konstruktioner med krav på brandskydd.
- Lägre materialkostnader
- Officiella testresultat i enlighet med EN 13823:2010+A1:2014 och EN ISO 11925-2:2010
- Brandskyddsklass: B-s1, d0, EN 13501-1:2007+A1:2009
- Enkel att påföra. Appliceras med spruta och vakuum.



FONTEFIRE WF-SERIEN



FONTEFIRE WF

Svällande färg för inom- och utomhusbruk

En vattenburen, svällande enkomponentsfärg med bästa möjliga brandskyddande egenskaper för trä. Den innehåller träskyddsmedel och kan användas direkt på träytan och skyddar mot mögel, alger och andra mikrober. I praktiken innebär det färre skikt i färgsystemet, vilket i sin tur ger lägre produktionskostnader.

Egenskaper:

- Brandskyddsklass: B-s1, d0
- En produkt för trätor både inom- och utomhus
- Innehåller träskyddsmedel

FONTEFIRE WF CLEAR

Svällande lack för inomhusbruk

En vattenburen, svällande enkomponentslack med hög torrhalt och bästa möjliga brandskyddande egenskaper för trä. Denna genomskinliga vittonade klarlack har ett fantastiskt utseende och förstärker det naturliga utseendet på mjuka träslag.

Egenskaper:

- Brandskyddsklass: B-s1, d0
- Torkar både i ugn och i rumstemperatur
- Förstärker det naturliga utseendet på mjuka träslag

Godkända system

For exterior claddings						
Substrat	Primer	Amount	Toppfärg	Amount	Klassificeringsrapport EN 13501-1:2007+A1:2009	Testmetoder
Gran	Fontefire WF	Framsida: 2 skikt x 175–180 g/m ² (finsågat trä) Baksida: 1 lager x 175–180 g/m ² (hyvlat trä)	Ultra Pro	90-100 g/m ²	K22/A/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Andra trätor	Fontefire WF	2 skikt x 190–195 g/m ²	Ultra Pro	95-100 g/m ²	K10/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010

For interior panels - Paint systems						
Trätor	Fontefire WF	2 skikt x 175-180 g/m ²	Akvi Top DS 25	95-100 g/m ²	K39/2017	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010
Trätor	Fontefire WF	2 skikt x 190-195 g/m ²	-	-	K08/2016	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010

For interior panels - Lacquer system						
Trätor	Fontefire WF Clear	2 skikt x 100 g/m ²	-	-	K40/2017	EN13823:2010+A1:2014 EN ISO 11925-2:2010

Träet bör ha en fukthalt under 18 % vid användning utomhus och under 15 % vid användning inomhus.

DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM INDUSTRIELL LACKERING

Tikkurilas erfarna personal förser dig gärna med utförlig information om färger, hjälper dig beräkna filmtjocklekar och bistår även vid lackerings- processer och inspektioner. Vänligen kontakta er återförsäljare eller vår personal på teknisk support på tel **08-775 63 21**.

TIKKURILA SVERIGE AB
Textilgatan 31, SE-120 86 STOCKHOLM
Tel: +46 8 775 60 00, www.tikkurilagroup.com/sweden



MESFONTWFCO