

Temafloor 150

Temafloor 150 är två komponent lösningsfri epoxifärg som används för målning av nya och gamla industrigolv av betong.

Den målade ytan klarar måttlig kemisk belastning mekanisk nötning, vilket gör det idealiskt för golv inom livsmedels bryggeri läkemedels industrier och även många andra produktions lokaler. Temafloor kan användas målning av asfalt golv.

- Rekommenderad filmtjocklek 150-300 my
- Ytan blir hållbar fogfri lätt att hålla rent.



Temafloor 150 lösningsmedelfri epoxifärg

ALLMÄNNA KRAV PÅ BETONGEN

Betongen skall ha tillräcklig styrka för att tåla vald ytbehandling och tänkt belastning.

MÅLNINGS SYSTEM

Temafloor 150 är en lösningsmedel fri epoxi färg. En halkskyddad yta kan uppnås genom att sand eller glaspärlor strös i det färska lagret av färg. Överskott och löst material tas bort dagen efter före sista skiktet målas.

FÖR PROFESSIONELLT RESULTAT ANVÄND TIKKURILA

För ytterligare information finns på produktens datablad och säkerhetsblad. Vår erfarna personal kan förse dig med all information vad gäller produkter. Forskning och utveckling testrapporter och våra referenser ytor. Kontakta din närmaste Temaspeed återförsäljare eller Tikkurila representant.

Tekniska data (+23 °C, RH 50%)

Filmtjocklek	150–300 my
Densitet	1,7 kg/l
Fullt uthärdat	7 dygn
Målnings temperatur	+10 °C–+35 °C
Kulör	TVT 0229, nyansering Temaspeed Premium
Tryckhållfasthet, ISO 604	44,4 MPa
Vidhäftning, EN ISO 4624	>2,0 MPa
Böjhållfasthet, ISO 178	41,0 MPa
Elasticitetsmodul, ISO 178	3240 MPa
Draghållfasthet, ISO 527-2	22,9 MPa
Max. temp. vått	+60 °C
Max. temp. torrt	+70 °C
Kemikalierestens	Se separat datablad
Vattentät	Ja
Brandsäker, EN 13501-1	B _n -s1