



TIKKURILA

INDUSTRY

PRODUKTKATALOG

INDUSTRIELLA GOLVBELÄGGNINGAR



I DEN HÄR KATALOGEN GES EN ÖVERSIKT ÖVER TIKKURILAS BEHANDLINGAR FÖR BETONGGOLV. VI HAR BEHANDLINGAR SOM ÄR DESIGNADE FÖR MYCKET KRÄVANDE INDUSTRIELLA MILJÖER DÄR DE BEHÖVER UPPRÄTTHÅLLA FÖRSTKLASSIG PRESTANDA OCH HÅLLBARHET. VÅRA BEHANDLINGAR ÄR OCKSÅ ETT UTMÄRKT VAL FÖR KOMMERSIELLA OCH OFFENTLIGA UTRYMMEN.

FÖRUTOM STANDARDLÖSNINGAR KAN VI HJÄLPA DIG ATT SKAPA UNIKA OCH FÄRGGLADA GOLV UTAN ATT GÖRA AVKALL PÅ HÅLLBARHET ELLER PRESTANDA. MED TIKKURILAS DESIGNGOLV KAN DU FRAMHÅVA GOLVET PÅ ETT HELT NYTT SÄTT I OFFENTLIGA UTRYMMEN SOM RESTAURANGER, KAFÉER, BARER, SHOPPINGCENTRA OCH AFFÄRSLOKALER. LÄS MER OM VÅRA DEKORATIVA LÖSNINGAR PÅ TIKKURILA.SE.

Innehållsförteckning

GOLVSYSTEM		LÖSNINGSMEDELSFRIA	
04	Cozy Floor system	YTBEHANDLINGAR OCH	
05	Fontefloor PU CEM	KLARLACKER	
05	Temafloor 6	09	Temafloor 200 Primer
		09	Temafloor 210 Clear
		09	Temafloor 220W Primer
VATTENBURNA YTBEHANDLINGAR		09	Temafloor 400
OCH KLARLACKER		10	Temafloor 401
06	Fontefloor EP Primer	10	Temafloor P300
06	Fontefloor EP 100	11	Temafloor 150
06	Fontefloor EP Clear	11	Temafloor Membrane
06	Fontedur FL Matt	11	Temafloor PU
07	Fontefloor PU Matt	12	Temafloor PU Color
07	Fontefloor PU Cem Primer	12	Temafloor PU Flex
07	Fontefloor PU Cem 2	12	Temafloor PU Flex Color
07	Fontefloor PU Cem Top	13	Temafloor PU-UV
07	Fontefloor PU Cem 4	13	Temafloor PU-UV Color
07	Fontefloor PU Cem 5	13	Temafloor 500M
08	Fontefloor PU Cem 6-9		
08	Fontefloor PU Cem Cove	LÖSNINGSMEDELSFRIA	
		BELÄGGNINGAR	
		14	Temafloor 3000
		14	Temafloor 4000
		14	Temafloor 5000M

ELEKTRISKT LEDANDE PRODUKTER	
15	Temafloor 310 ESD Primer
15	Temafloor 4000 ESD
AKRYLBELÄGGNINGAR	
16	Temafloor AC102 Primer
16	Temafloor AC601 Clear
16	Temafloor AC502
16	Temafloor AC509
17	Temafloor AC501
17	Temafloor AC602 Clear
17	Temafloor AC609 Clear
17	Temafloor AC610 Clear
ANDRA PRODUKTER	
18	Temafloor Fluat
18	Ensi
18	Temafloor Primer
19	Temafloor 100 Primer
19	Temafloor 25 Clear
19	Temafloor Accelerator

Produkter i alfabetisk ordning

Ensi	18	Temafloor 3000.....	14
Fontedur FL Matt	06	Temafloor 4000.....	14
Fontefloor EP 100	06	Temafloor 4000 ESD.....	15
Fontefloor EP Clear	06	Temafloor 5000M.....	14
Fontefloor EP Primer	06	Temafloor AC102 Primer	16
Fontefloor PU Cem 2	07	Temafloor AC501	17
Fontefloor PU Cem 4	07	Temafloor AC502	16
Fontefloor PU Cem 5	07	Temafloor AC509	16
Fontefloor PU Cem 6-9	08	Temafloor AC601 Clear.....	16
Fontefloor PU Cem Cove	08	Temafloor AC602 Clear	17
Fontefloor PU Cem Primer.....	07	Temafloor AC609 Clear	17
Fontefloor PU Cem Top.....	07	Temafloor AC610 Clear.....	17
Fontefloor PU Matt.....	07	Temafloor Accelerator	19
Temafloor 25 Clear	19	Temafloor Fluat.....	18
Temafloor 100 Primer	19	Temafloor Membrane	11
Temafloor 150.....	11	Temafloor P300.....	10
Temafloor 200 Primer	09	Temafloor PU	11
Temafloor 210 Clear.....	09	Temafloor PU Color.....	12
Temafloor 220W Primer.....	09	Temafloor PU Flex.....	12
Temafloor 310 ESD Primer	15	Temafloor PU Flex Color.....	12
Temafloor 400.....	09	Temafloor PU-UV	13
Temafloor 401.....	10	Temafloor PU-UV Color.....	13
Temafloor 500M.....	13	Temafloor Primer	18

Golvsystem

Cozy Floor-system

Cozy Floor-systemet är ett lågemitterande ytbehandlingssystem designat för kommersiella och offentliga utrymmen som skolor, förskolor och kontor där det är viktigt att ha god kvalitet inomhus vad gäller luft, hållbarhet och akustik.

- M1-klassat
- Kan färgbrytas till alla kulörer
- God slitage- och slagtålighet
- Beständig mot blekning och sprickbildning



COZY FLOOR		
Primer	Fontefloor EP Primer	Sida 6
Beläggingsmaterial	Temafloor PU Flex Color	Sida 12
Broadcast	-	-
Täckfärg	Fontefloor PU Matt	Sida 7

MOSAİK		
Primer	Fontefloor EP Primer	Sida 6
Grundfärg	Temafloor PU Flex Color	Sida 12
Estetiskt tillval	Mosaik flakes	-
Topplack	Fontedur FL Matt	Sida 6



Fontefloor PU Cem

Fontefloor PU cem är en lösningsmedelsfri hybridplast. En cement- och polyuretanbaserad ytbehandling särskilt framtagen för användning inom livsmedelsbranschen.

- Hygienisk, fogfri, och slitstark ytbehandling
- Tål höga temperaturer, kemikalier samt organiska och oorganiska syror
- Minimerade driftstopp för underhåll

Fontefloor PU Cem Primer	Sida 7
Fontefloor PU Cem 2	Sida 7
Fontefloor PU Cem Top	Sida 7
Fontefloor PU Cem 4	Sida 7
Fontefloor PU Cem 5	Sida 7
Fontefloor PU Cem 6-9	Sida 8
Fontefloor PU Cem Cove	Sida 8



Temafloor 6

Temafloor 6 är ett golvsystem designat för användning i krävande miljöer där det är tung trafik. Står emot friktionsnötning, kompressioner, oljor samt salter. Systemet är idealiskt för gångbroar, parkeringsdäck, fordonsbroar och ramper. Ett golvsystem som är beständigt mot UV-ljus vid tillval.

- Grov yta som förhindrar halkincidenter
- Tål mekanisk och kemisk belastning
- Utmärkt UV-beständighet vid val av PU-UV / PU-UV Color som täckfärg

Primer	Temafloor 400	Sida 9
Beläggingsmassa	Temafloor PU / Temafloor PU Deck	Sida 11
Ballast/Fyllnadsmaterial	Sand	-
Täckfärg	Temafloor PU, Temafloor PU-UV & PU-UV Color	Sida 13



Vattenburna ytbehandlingar och klarlack

Fontefloor EP Primer



- En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.
- Luktfri, snabbtorkande primer
 - Diffusionsöppen
 - Lämplig som primer vid fuktig betong (betongens relativa fuktighet över 97%)
 - Kan användas för att laga sprickor och hål i underlag

Fontefloor EP 100



- En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.
- Klarar måttlig mekanisk och kemisk belastning
 - Diffusionsöppen
 - Skyddar både golv och väggar
 - M1-klassad
 - Brett kulörutbud

Fontefloor EP Clear



- En tvåkomponents vattenburen epoxilack.
- Klarar måttlig kemisk och mekanisk belastning
 - Miljövänlig
 - Även lämplig för lackning av betongväggar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För dammbindning och primering av obehandlade betonggolv. Täcker betongytan och säkrar vidhäftning för Temafloor-beläggningar och Fontefloor-färger.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

gulaktig

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För golv i anläggningar inom industri, verkstad, lager och sjukhus. För målning av nya, gamla eller tidigare målade betongytor.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. A- och C-grundfärger. Avatint färgbrytning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För användning ovanpå Fontefloor EP 100 epoxifärg och andra Temafloor epoxibehandlingar. För lackning av nya, gamla och tidigare målade betongytor i industri-anläggningar, lagerbyggnader och verkstäder osv.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent

Fontedur FL Matt



- En tvåkomponents vattenburen polyuretanlack.
- Transparent topplack
 - Skyddar betong utan att göra den mörkare
 - Lång potlife
 - Kan användas tillsammans med andra icke UV-beständiga beläggningar som topplack för att skydda mot UV-ljus

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

En matt topplack som oftast används inom Temafloor epoxi- och polyuretansystem. Kan även användas som dammbindare.

APPLICERINGSVERKTYG:

lackspridare, gummiraka och roller

KULÖR:

transparent

NYHET

Fontefloor PU Matt



En tvåkomponents vattenburen matt polyuretanfärg som ger komfort och trevnad i både industriella och offentliga utrymmen.

- M1-klassad
- UV-beständig, bibehåller sin kulör och glans även i lokaler med stora fönster
- Ett brett utbud av kulörer ger designern fria händer
- Reaktion vid brandpåverkan Bfl-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För betonggolv, designat för kommersiella, industriella och offentliga utrymmen som till exempel skolor, förskolor och kontor där det är viktigt att ha god inomhusluftkvalitet och hållbarhet.

APPLICERINGSVERKTYG:

lackspridare, gummiraka och roller

KULÖRER:

Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Avatint färgbrytning

Fontefloor PU Cem Top

En lösningsmedelsfri hybridplast-polyuretanbaserad täckfärg för användning inom PU Cem-systemet

- Beständig mot mekaniskt slitage och förlänger därmed driftslivslängden för den belagda ytan
- Ger en matt ytfinish och förseglar ytan

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För livsmedelsindustrin, särskilt när det krävs kemikalieresistens och beständighet mot höga temperaturer och organiska syror.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka, och/eller roller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme

Fontefloor PU Cem Primer

En lösningsmedelsfri hybridplast, polyuretanbaserad grundfärg för användning inom Fontefloor PU Cem-systemet.

- God genomträngningsförmåga i underlag tack vare sin låga viskositet
- God vidhäftning i betong och säkerställer vidhäftning till efterföljande skikt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För primering av betonggolv före applicering av Fontefloor Pu Cem-system och andra Polyuretanprodukter.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka, utjämning med roller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme

Fontefloor PU Cem 4

Ett lösningsmedelsfritt självutjämnande 4 mm slitskikt för användning i Fontefloor PU Cem-systemet.

- Tål temperaturer på upp till 70–80 °C
- Klarar måttlig kemisk och mekanisk belastning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För livsmedelsindustri, lagerbyggnader och andra anläggningar där det krävs kemikalieresistens och beständighet mot måttliga temperaturer och organiska syror.

APPLICERINGSVERKTYG:

justerbar distansraka och piggroller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme

Fontefloor PU Cem 2

En självutjämnande polyuretanbaserad betongbeläggning. Används som primer på skadat/krävande underlag inom PU Cem-serien, kan även appliceras som färdigt ytskikt i lokaler med lättare trafik.

- Tätar betongen och motverkar erosion i underliggande bjälklag
- Har goda fyllnadsegenskaper
- Säkerställer en slät yta på beläggningen genom att fylla i hål och sprickor

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För livsmedels- och dryckesindustri, lagerbyggnader, kemisk industri och läkemedelsindustri.

APPLICERINGSVERKTYG:

distansraka, utjämning med roller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme

Fontefloor PU Cem 5

Ett lösningsmedelsfritt självutjämnande system om 5 mm. Kan appliceras med broadcasting-teknik. För användning i Fontefloor PU Cem-systemet.

- Med halsäkra egenskaper i kombination med broadcasting-teknik för ökad säkerhet i våta utrymmen
- Klarar måttlig kemisk och mekanisk belastning
- Tål temperaturer på upp till 90 °C

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För livsmedelsindustrin, särskilt när det krävs kemikalieresistens och beständighet mot höga temperaturer och organiska syror.

APPLICERINGSVERKTYG:

justerbar distansraka och piggroller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme



Fontefloor PU Cem 6-9

Ett lösningsmedelsfritt golvsystem skapat för lokaler i tuffa förhållanden. Står emot syror, kemikalier och termiska chocker.

- Tål temperaturer på upp till 120 °C
- Utmärkt motståndskraft mot varmvatten och permanent vattenbelastning
- Icke-absorberande och ogenomtränglig – ett perfekt val för ytor med högt ställda hygienkrav

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Designad för att användas inom livsmedelsindustrin, särskilt när det krävs kemikalieresistens och beständighet mot höga temperaturer och organiska syror.

APPLICERINGSVERKTYG:

justerbar distansraka och piggroller

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme

Fontefloor PU Cem Cove

Polyuretanbaserad cementmassa för sockel/hålkärl.

- Snabbhårdande material för betonguppvik
- Svag lukt
- Fastnar inte på appliceringsverktyget, vilket gör det enkelt att applicera

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För livsmedelsindustrin, särskilt när det krävs kemikalieresistens och beständighet mot höga temperaturer och organiska syror.

APPLICERINGSVERKTYG:

sockeljärn, slickepott och tungslev

KULÖRER:

röd, grön, ljusbrun, grå och creme



Lösningsmedelsfria ytbehandlingar och klarlack

Temafloor 200 Primer

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiprimer.

- Snabbtorkande primer
- Utspädd Temafloor 200 Primer tränger väl in i betongens porer och tätar ytan samt ger god vidhäftning för beläggningar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För primering av nya och gamla betonggolv innan applicering av Temafloor-beläggningar.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent



Temafloor 210 Clear

En lösningsmedelsfri epoxiklarlack.

- Ger den bästa kvaliteten för täcklackning, utmärkt för t.ex. uppvik/socklar
- Kan användas som topplack av Cozy Floor Mosaik

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Kan användas som ett bindemedel för Temafloor 4000 Compact beläggningar. En tjockare plast perfekt för golv i fall.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent

Temafloor 220W Primer

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiprimer.

- God motståndskraft mot oljor och fett
- Lämplig som primer på fuktiga betongytor där underskjutande fukt förekommer (relativ fuktighet över 97% i underlag)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För dammbindning och primering av nya och gamla betonggolv med förhöjd fukthalt.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

gulaktig

Temafloor 400

En lösningsmedelsfri epoxi.

- Universal epoxiprodukt
- Lämplig som primer, bindemedel och topplack i bland annat våra färgsands-system

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

En klarplast med universalt syfte. Utmärkt som dammbindare, primer, bindemedel och topplack.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent

Temafloor 401

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxilack.

- Klarlack med låg viskositet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Kan användas vid injektering. Rekommenderas som topplack i Temafloor 4000 compact beläggningar.
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och/eller roller
KULÖR:
transparent

Temafloor P300

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.

- Självutjämnande
- Utmärkt friktions- och kemikalieresistens
- Tål +70 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning men får inte utsättas för plötsliga, stora eller upprepade temperaturförändringar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För nya och gamla betonggolv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri- och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer. Även lämplig för parkeringsanläggningar inomhus, garage, kontorslokaler, köpcentra, restauranger och caféer.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖRER:
Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Temaspeed Premium färgbrytning. Även tillgänglig i metallic-nyanser



Temafloor 150

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.

- Utmärkt motståndskraft mot kraftig nötning
- Tål +70 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning
- Brett kulörutbud

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För golv i industri- och lagerlokaler, verkstäder, garagegolv, trappor, balkonger, sanitära utrymmen, källare osv. För nya och gamla betonggolv och för ytor som tidigare behandlats med epoxifärg.
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och roller
KULÖRER:
Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Temaspeed Premium färgbrytning.

Temafloor Membrane

En lösningsmedelsfri, höglastisk, självutjämnande tvåkomponents spricköverbyggande polyuretanmassa.

- Högelastisk (överbyggande klass A3 vid -20 °C)
- Reaktion vid brandpåverkan Cfl-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Appliceras ovan skarvar och underlag i rörelse, för att minska nivåförändringar och skydda beläggningar ovan.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖR:
TVT 0332

Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, självutjämnande, tvåkomponents polyuretanfärg.

- God stöt- och slitagetålighet
- Tjöjning cirka 60 % (ISO 37)
- Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar
- Tål +80 °C torr värme men får inte utsättas för plötsliga temperaturförändringar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Kan appliceras på asfalt och betong inomhus som utsätts för mekanisk och kemisk belastning i industri- och lagerlokaler. Verkstäder, flåkrum, maskinlokaler och korridorer.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖR:
TVT 0229



Temafloor PU Color



En flexibel, lösningsmedelsfri, självutjämnande tvåkomponents polyuretanfärg.

- Lågemitterande M1-klassad produkt
- Brytbar produkt som ger designern fria händer med kulörval
- Tål tung mekanisk och kemisk belastning
- Reaktion vid brandpåverkan Cfl-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För industri- och lagerlokaler, verkstäder, process- eller pappers-maskinenheter och korridorer
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖRER:
NCS S, RAL Classic, RAL Effect, Temaspeed premium färgbrytning

Temafloor PU Flex



En lösningsmedelsfri, flexibel, tvåkomponents polyuretanbeläggning.

- Självutjämnande
- Flexibel ytbehandling
- Töjning cirka 180 % (ISO 37)
- Utmärkt stöttålighet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För nya och gamla betonggolv som utsätts för måttlig mekanisk och kemisk belastning. Typiskt användningsområde t.ex. fläktrum.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖR:
RAL 7035

Temafloor PU Flex Color



En lösningsmedelsfri, flexibel, självutjämnande tvåkomponents polyuretanfärg som används i Tikkurila Cozy Floor-systemet.

- Lågemitterande, M1-klassad produkt
- Brytbar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För betonggolv, designat för kommersiella och offentliga utrymmen som till exempel skolor, förskolor och kontor där det är viktigt att ha god kvalitet på inomhusluft, hållbarhet och akustik.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖRER:
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA and SYMPHONY color cards. Temaspeed Premium tinting



Temafloor PU-UV

En självutjämnande tvåkomponents polyuretanfärg med hög UV-resistens.

- Beständig mot UV-strålning
- God stöt- och slitagetålighet
- Tål mekanisk och kemisk belastning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Som UV-beständig täckfärg på Temafloor PU-golv i parkeringsdäck och andra områden som utsätts för direkt solljus.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖR:
TVT 0229

Temafloor PU-UV Color

En lösningsmedelsfri, brytbar, själv-utjämnande, flexibel och UV-beständig tvåkomponents polyuretanfärg.

- Utmärkt beständighet mot UV-ljus samt mekanisk och kemisk belastning
- Brett kulörutbud
- Reaktion vid brandpåverkan B_{fl}-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
UV-beständig täckfärg på Temafloor PU i parkeringsdäck och andra områden som utsätts för direkt solljus.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖRER:
NCS S, RAL Classic, RAL Effect, Temaspeed premium färgbrytning

Temafloor 500M



En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning.

- Lågemitterande M1-klassad produkt
- Tål tung mekanisk och kemisk belastning
- Kan färgbrytas i valfri kulör
- Reaktion vid brandpåverkan B_{fl}-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För restauranger, shoppingcentra, skolor och sjukhus liksom industri-anläggningar såsom lagerbyggnader och verkstäder.
APPLICERINGSVERKTYG:
justerbar eller tandad spackel- och piggroller
KULÖRER:
Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Temaspeed Premium färgbrytning





Lösningsmedelsfria beläggningar

Temafloor 3000

Lösningsmedelsfri självnivellerande epoxibeläggning. Beläggningssmassan bereds genom att tillsätta sand i Temafloor P300.

- Utmärkt motståndskraft mot kraftig nötning
- Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel
- Tål +70 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning men får inte utsättas för plötsliga, stora eller upprepade temperaturförändringar

Temafloor 4000

Lösningsmedelsfri färgsandsbeläggning.

- Mycket hållbart
- Utmärkt stöttålighet
- Halksäker eller glättad yta
- Utmärkt beständighet mot kemisk och mekanisk belastning
- Tål +110 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning

Temafloor 5000M



Lösningsmedelsfri självnivellerande epoxibeläggning. Beläggningssmassan bereds genom att tillsätta sand i Temafloor 500M.

- Lågemitterande M1-klassad produkt
- Beständig mot tung mekanisk och kemisk belastning samt nötning
- Brett utbud av kulörer
- Reaktion vid brandpåverkan Bfl-s1 i enlighet med standarden EN 13501-1

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För nya och gamla betonggolv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri-anläggningar, lagerbyggnader och verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter, korridorer och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.

APPLICERINGSVERKTYG:

justerbar eller tandad stålspackel och piggröller

KULÖRER:

Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Temaspeed Premium färgbrytning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För nya och gamla betonggolv som utsätts för stora mekaniska och måttliga kemiska påfrestningar i produktions-anläggningar, t.ex. i trä-, kemikalie- och livsmedelsbearbetnings-anläggningar. Rekommenderas även för golv som utsätts för ånga och värme, t.ex. i kök och mejerier.

APPLICERINGSVERKTYG:

stålspackel

KULÖRER:

Kulör beroende på val av sand

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För nya och gamla betonggolv i parkeringshus, affärslokaler, shoppingcentra, restauranger och caféer. Industrianläggningar, lagerbyggnader, verkstäder och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.

APPLICERINGSVERKTYG:

justerbar eller tandad spackel- och piggröller

KULÖRER:

Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Temaspeed Premium färgbrytning

Elektriskt ledande produkter

Temafloor 310 ESD Primer

En tvåkomponents, lösningsmedels-buren, elektriskt ledande epoxiprimer.

- Högradig elavledande primer

Temafloor 4000 ESD

Lösningsmedelsfri Temafloor 4000 ESD epoxibeläggning. Bereds genom att tillsätta elektriskt ledande färgsand till Temafloor 401.

- Bildar en elektroniskt avledande beläggning vid användning med Temafloor 310 ESD primer
- Uppfyller kraven för elektrostatiskt dissipativa golvbeläggningar i enlighet med EN 61340-5-1
- Tål +110 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För primering av Temafloor 4000 ESD-systemet.
Yta-till-markmotstånd > 150kΩ.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

svart

GLANS:

matt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För betonggolv som utsätts för stora mekaniska och kemiska påfrestningar. Framtagen för anläggningar där elektrisk avledning krävs. Lämplig i lokaler där känslig elektronik och explosiva ämnen förvaras.

APPLICERINGSVERKTYG:

kontakta din säljare på Tikkurila

KULÖR:

kulören på beläggningen beror på vilken typ av sand som används



Fotograf: John Rosenlund, Bright Images at Work AB

Akrylbeläggningar

Temafloor AC102 Primer

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad primer.

- Låg viskositet
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer
- Kostnadseffektivt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Som primer för Temafloor AC akrylbaserade ytbehandlingssystem. För impregnering av nya och gamla betonggolv före påföring av Temafloor AC-beläggningar.
APPLICERINGSVERKTYG:
roller, stål- eller gummiraka
KULÖR:
transparent

Temafloor AC509

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.

- Akrylbaserad lack för kök
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer
- Kostnadseffektivt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Bindemedel för Temafloor AC akrylbaserade beläggningar. Kan användas som självutjämnande ytbehandling och som bindemedel för färgsandsbeläggning. Lämpligt för utomhusbruk med låg eller måttlig mekanisk belastning samt för kyllager i temperaturer från 0 till +10 °C. Rekommenderas särskilt för golv inom livsmedelsindustrin.
APPLICERINGSVERKTYG:
distansraka, spackel och stålglättningsverktyg

Temafloor AC601 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.

- Bildar en hård och tålig yta
- Gulnar ej
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer
- Kostnadseffektivt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Som topplack för Temafloor AC501 akrylbeläggning. För kommersiella byggnader, lagerbyggnader, laboratorier och livsmedelsindustrin.
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och roller
KULÖR:
transparent
GLANS:
halvmatt

Temafloor AC502

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylatbaserat bindemedel för utomhusbruk.

- Flexibel lackfärg
- Härdar snabbt även vid låga temperaturer
- Kostnadseffektivt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Bindemedel för Temafloor AC akrylbaserade beläggningar. Kan användas som självutjämnande ytbehandling och bindemedel för färgad beläggning. Även lämpligt för asfaltgolv inomhus liksom för golv i verkstäder, lagerbyggnader, kylrum, parkeringshus, lastramper och terrasser. Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.
APPLICERINGSVERKTYG:
Distansraka, spackel och stålglättningsverktyg
KULÖR:
beror på färgsandens kulör

Temafloor AC501

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt bindemedel med låg viskositet.

- Härdar snabbt även vid låga temperaturer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
För kommersiella lokaler, lagerbyggnader, laboratorier och livsmedelsindustrin.
APPLICERINGSVERKTYG:
distansraka, spackel och stålglättningsverktyg

Temafloor AC602 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylatbaserad täcklack för utomhusbruk.

- Bildar en elastisk och hållbar yta
- Gulnar ej
- Härdar snabbt, även vid låga temperaturer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Täcklack för Temafloor AC502 akrylatbaserade beläggningar. Rekommenderas för verkstäder, lagerbyggnader, kylrum för livsmedelsindustrin, parkeringshus, lastramper och terrasser.
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och roller
KULÖR:
transparent
GLANS:
halvmatt



Temafloor AC609 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylatbaserad täcklack.

- Akrylbaserad täcklack för kök
- Beständigt mot varmvatten och fett upp till +80 °C
- Kan appliceras i låga temperaturer
- Ej lämplig som täckfärg över Temafloor AC502 beläggningar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Täcklack för Temafloor AC509 och Temafloor AC501 akrylatbaserade beläggningar. Lämplig för våta anläggningar, speciellt för livsmedelsindustrin
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och roller
KULÖR:
transparent
GLANS:
blank

Temafloor AC610 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylatbaserad täcklack.

- Hög friktion och repbeständighet
- Särskilt utvecklad för kraftig mekanisk belastning i torra lokaler inomhus
- God kemikalieresistens
- Kan appliceras i låga temperaturer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Täcklack för Temafloor AC509 och Temafloor AC501. Lämpligt för torra inomhuslokaler såsom korridorer, detaljhandelsbutiker, omklädningsrum osv.
APPLICERINGSVERKTYG:
gummiraka och roller
KULÖR:
transparent
GLANS:
blank



Andra produkter

Temafloor Fluat

Kristallint vattenlösligt salt.

- Bildar ingen film
- Reagerar med kalciumkarbonatet i betongytan
- Kan därefter beläggas med Temafloor-ytbehandlingar och -beläggningar vid behov

Ensi

En enkomponents uretanolja.

- Tränger ned i betongen utan att skapa en skyddande film för enkel dammbindning

Temafloor Primer

En tvåkomponents pigmenterad epoxiprimer.

- Tränger väl in i betongens porer
- Ger utmärkt vidhäftning för färger och beläggningar
- Vitpigmenterad gör det enkelt att se sprickor och hål i betongen

Temafloor 100 Primer

En tvåkomponents högblank lösningsmedelsburen epoxiprimer.

- För snabb primering
- Färdigblandad produkt, ingen förtunning behövs
- Ger god vidhäftning för färger och beläggningar

Temafloor 25 Clear

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad primer och täcklack.

- Torkar snabbt då den är fukthärdande
- Kan appliceras i låga temperaturer
- Hindrar damm och föroreningar från att absorberas av ytan

Temafloor Accelerator

En tillsats som accelererar epoxypaster för att nå härdat tillstånd snabbare.

- Påskyndar härdningen av lösningsmedelsfria epoxiprodukter
- Förkortar härdningstiden för epoxiprodukter

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För dammbindning och ytskikts-härdning av gamla och nya betonggolv. För till exempel lagerbyggnader och flervånings-parkeringshus.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och roller

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För dammbindning av betongytor. Lämplig för betonggolv och väggar i industrianläggningar, lagerbyggnader och källare.

APPLICERINGSVERKTYG:

pensel eller roller

KULÖR:

transparent

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För grundmålning av nya och gamla betonggolv före applicering av Temafloor-beläggningar.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

vitpigmenterad

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För industri- och lageranläggningar samt verkstäder. Kort övermålnings-tid gör det möjligt att utföra en hel systemapplicering på en dag.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

För täcklackering och även dammbindning eller grundning av betong, asbestcement och andra mineralgolv. För täckmålning av mosaik.

APPLICERINGSVERKTYG:

gummiraka och/eller roller

KULÖR:

transparent

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Används för att påskynda härdningen av Temafloor 200 Primer, Temafloor 400 och Temafloor 401. Används inte i synliga skikt då produkten gulnar.



Fotograf: John Rosenlund. Bright Images at Work AB

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.



Följ oss på LinkedIn