



TIKKURILA

INDUSTRY



Industriell träbehandling

inom- och utomhus



Innehåll

Denna katalog ger en översikt över Tikkurilas standarderbjudande för industriell träfinish inom- och utomhus.

VATTENBURNA PRODUKTER

- 04 **Lack** / Inomhus
- 06 **Lack** / Utomhus
- 06 **Primers och färger** / Inomhus
- 12 **Bets** / Inomhus
- 13 **Bets** / Utomhus
- 14 **Vax** / Inomhus
- 15 **UV-härdade produkter** / Inomhus
- 16 **Spackel** / Inomhus

SYRAHÄRDADE PRODUKTER

- 17 **Lack** / Inomhus
- 18 **Primers och färger** / Inomhus
- 21 **Primers och färger** / Utomhus

URETANALKYDPRODUKTER

- 22 **Lack** / Inomhus och utomhus
- 23 **Primers** / Inomhus och utomhus

ANDRA VATTENBURNA PRODUKTER

- 24 **Bets** / Inomhus
- 25 **Bets** / Utomhus

BRANDSKYDDANDE FÄRGSYSTEM

- 26 **Vattenburen färg** / Inomhus och utomhus
- 27 **Vattenburen lack** / Inomhus

Produkter i alfabetisk ordning

Akvi Color AT-S	12	Dicco Primer FF	20
Akvi Isolator	07	Fontefire WF	26
Akvi Primer	06	Fontefire WF Clear	27
Akvi Primer MP	06	Luminol 25	15
Akvi Primer Pro	06	Luminol 25 N	15
Akvi Top DS 25	07	Luminol Clear 25	15
Akvilac CE 25	04	Merit 20	17
Akvilac FD 25	04	Merit 30	17
Akvilac FD 70	04	Merit 80	17
Akvilac FD-J 10	05	Merit Jahti 20	22
Akvilac FD-J 25	05	Merit Jahti 80	22
Akvilac FD-JW 5	05	Merit Sanding	17
Akvilac FD-TIX 25	05	Merit Topas 10	18
Akvilac TIX 25	05	Merit Topas 25	18
Akvilac WF 10	27	Merit Zircon Extra 25	18
Akviwax Satin	14	Pinja Color Plus	13
Akviwax White	14	Pinja Combi AW 20	09
Colowood	16	Pinja Flex Combi 25	09
Dicco Astral 35	18	Pinja Flex Combi 35	09
Dicco Color	24	Pinja Pro	10
Dicco Crystal FF 35	19	Pinja Pro Primer	10
Dicco Crystal 30 White	18	Pinja Protect G	08
Dicco Crystal 90	18	Pinja Protect GM	08
Dicco Crystal DS 25	19	Pinja Protect M 20	08
Dicco Flex 30	21	Pinja Wood Stain	13
Dicco Lasyr	24	Pinjadur Primer	23
Diccodur Primer	23	Pinjadur 30	23
Diccoplast 30	19	Pinjalac HB 30	06
Diccoplast 30 TIX	20	Pinjasol Color	25
Diccoplast Elastic Primer	21	Ultra Pro	11
Diccoplast Plus TIX	20	Ultra Pro 30	11
Diccoplast Primer	20	Ultra Pro H10	11

Vattenburna produkter

Lack / Inomhus

Akvilac CE 25 (beställningsvara)

En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- Utmärkt kemisk resistens
- Allroundlack för grundning och topplackering
- Bra utflytningsegenskaper

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Stolar, möbler, dörrar, lister, plywood och andra träytor
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Klar lack. Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem

Akvilac FD 25



En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- M1-klassad
- Skapar en klar och slät yta
- Utmärkta blockningsegenskaper och kemisk resistens

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Paneler, dörrar, möbler och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem

Akvilac FD 70



En vattenburen enkomponent högblank akrylatbaserad täcklack.

- Högblank klarlack
- Skapar en klar och slät yta
- Utmärkta blockningsegenskaper och kemisk resistens
- M1-klassad

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
En transparent lack för paneler, dörrar, möbler och andra träytor
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem



Akvilac FD-JW 5 (beställningsvara)

Vit tonad helmatt lack.

- Specialprodukt för snickeribranschen
- Goda staplingsegenskaper

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
För lister, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Transparent vittonad, Akvi Tone nyanseringssystem

Akvilac FD-J 10



En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- Specialprodukt för snickeribranschen
- M1-klassad
- Utmärkta blockningsegenskaper och kemisk resistens

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Lister, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem



Akvilac FD-J 25



En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- Specialprodukt för snickeribranschen
- M1-klassad
- Utmärkta blockningsegenskaper och kemisk resistens

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Snickeribranschen, t.ex. lister, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem

Akvilac TIX 25 (beställningsvara)

En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- Lätt att applicera
- Snabbtorkande

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Stolar, möbler, dörrar, lister och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem

Akvilac FD-TIX 25 (beställningsvara)

En vattenburen enkomponent akrylatlack.

- Lätt att applicera
- Snabbtorkande
- Utmärkta slipegenskaper

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanser från Akvi Color AT färgkort och flera färger på begäran. Akvi Tone nyanseringssystem



Vattenburna produkter

Lack / Utomhus

Pinjalac HB 30

En vattenburen akrylatlack med god beständighet utomhus.

- Snabbtorkande utomhuslack som kan appliceras i tjocka skikt
- Transparent och klar
- Enkel att spruta

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Fönsterkarmar, ytterdörrar och andra trätytor utomhus

APPLICERING

Högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning

KULÖRER

Akvi Tone och Avatint nyanserings-system

Vattenburna produkter

Primers och färger / Inomhus

Akvi Primer

En vattenburen allround akrylatgrundfärg.

- Utmärkta slipegenskaper
- Snabbtorkande primer

Akvi Primer MP

En vattenburen akrylbaserad primer med utmärkt täckförmåga.

- Snabbtorkande grundfärg för användning i linjer
- Lätt att slipa
- Mindre fibersvällning

Akvi Primer Pro

Helvit primer.

- Snabbtorkande primer med goda slipegenskaper
- Lämplig för många olika trätytor
- Kan målas över både med både vatten- och lösningsmedelsburna produkter

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Möbler, dörrar, lister och andra trätytor i inomhusmiljö

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖR

Vit

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

MDF- och trätytor såsom dörrar, möbler, paneler och lister

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖR

Vit

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

MDF- och trätytor såsom dörrar, möbler, paneler, lister osv. i inomhusmiljö.

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖR

Vit

Akvi Isolator

En vattenburen akrylbaserad primer för att hämma kvistgenomslag.

- Isolerande grundfärg
- Enastående fyllnadsegenskaper

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Träpaneler, lister, dörrar eller andra trätytor för inomhusbruk
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Vit

Akvi Top DS 25

En enkomponent vattenburen akrylbaserad toppfärg för färgglada, jämna ytor.

- Lätt att applicera
- Brytbar till kulörer
- För övermålning av Fontefire WF brandskyddsfärg

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Paneler, dörrar, lister och andra trä-/fiberpanelytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS och SYMPHONY, Avatint nyanserings-system



Pinja Protect G



En vattenburen allround alkydprimer som säkerställer högkvalitativa resultat.

- Uppnå det mest hållbara färgsystemet genom att använda täckfärger från Alcro och Beckers
- Svanen- och CMP-godkänd
- Utvecklad tillsammans med täckfärger från Alcro och Beckers

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Utvändiga brädor och väggbeklädnader

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning samt borstning

KULÖRER

Tonad vit. Avatint nyansering. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Protect GM



En vattenburen allround alkydprimer som säkerställer högkvalitativa resultat.

- För grundmålning och mellanskikt före Alcros och Beckers högkvalitativa utomhusfärger
- Svanen- och CMP-godkänd
- Finns tillgänglig i olika kulörer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Utvändiga brädor och väggbeklädnader

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och målningsmaskin

KULÖRER

NCS S 0502-Y och röd, Avatint nyansering. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Protect M 20



En vattenburen akryl för skydd av trä upp till två år före toppbeläggning.

- För mellanstrykning inför målning av Alcro och Beckers fasadfärger
- Innehåller konserveringsmedel
- Snabbtorkande
- 1000L förpackning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Utvändiga brädor och väggbeklädnader

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och målningsmaskin

KULÖRER

Vit S 0502-Y, röd och grå S2500-N. Alcro och Beckers färgkartor



ALCRO



Beckers

Samtliga Tikkurilas produkter i Pinja Protect-serien är Svanenmärkta!

När husfasaden industrimålas med någon av produkterna och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen Svanenmärkt i alla tre steg.



Pinja Flex Combi 25

En enkomponent vattenburen akrylatfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.

- Mycket god väderbeständighet
- En produkt för grundmålning och täckmålning
- Finns tillgänglig i olika kulörer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Fönsterkarmar och ytterdörrar i trä
APPLICERING
Högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning
KULÖRER
Nyanserna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, Avatint nyanseringsystem. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Flex Combi 35

En enkomponent vattenburen akrylatfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.

- Mycket god väderbeständighet
- En produkt för grundmålning och täckmålning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Fönsterkarmar och ytterdörrar i trä
APPLICERING
Högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning
KULÖRER
Nyanserna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, färgkartor RAL och NCS, Avatint nyanserings- system. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Combi AW 20

En enkomponent vattenburen akrylatfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.

- Kostnadseffektivt målningssystem
- Kan målas i tjocka skikt utan att rinna

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Interiört trä med delar täckta av aluminium, fönsterramar och dörrar
APPLICERING
Högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning
KULÖRER
NCS S 0502-Y. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Pro Primer (beställningsvara)

En allround vattenburen grundfärg för finsågat trä.

- Dryg grundfärg för väggbeklädnader
- Flexibel alkydprimer
- Kan användas före applicering av vattenburna täckfärger eller alkydtäckfärger

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Grundmålning av utvändiga brädor och paneler för utomhusfasader
APPLICERING
Konventionell sprutning, högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning, pensel- och vakuumapplicering med maskinmålning
KULÖRER
Vit 0301 i IBC på 1 000 liter, eller nyanser från färgkartan Tikkurila Husfärgkartan, Avatint nyanserings-system. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Pro

En vattenburen akrylatfärg för utomhusbruk.

- Mycket god väderbeständighet
- Skyddar ytan mot fukt, UV bestrålning och smuts
- Zinkoxidteknologi för långvarigt skydd

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Färdigfärg för ytterpanel och andra träkonstruktioner
APPLICERING
Pensel och roller. Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Nyanserna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, Avatint nyanserings system. Alcro och Beckers färgkartor





Ultra Pro (beställningsvara)

En vattenburen enkomponent akrylattäckfärg för utomhusbruk med optimerade täckegenskaper.

- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Snabb målningsprocess
- Utmärkt väderbeständighet

Ultra Pro 30

En vattenburen enkomponent akrylattäckfärg för utomhusbruk med optimal kvalitet i förhållande till pris.

- Utmärkt väderbeständighet standard EN 927
- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Torkar även utan ugn

Ultra Pro H10

En vattenburen enkomponent akrylattäckfärg för utomhusbruk.

- Snabb målningsprocess
- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Specialprodukt för svåra kulörer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Utvändiga träpaneler och väggbeklädnader
APPLICERING
Sprutning, applicering med målningsmaskin eller vakuum
KULÖRER
Nyanterna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, Avatint nyanteringssystem

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Utvändiga träpaneler och väggbeklädnader
APPLICERING
Sprutning, applicering med målningsmaskin eller vakuum
KULÖRER
Nyanterna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, Avatint nyanteringssystem

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Utvändiga träpaneler och väggbeklädnader
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Svart på 1000L IBC. Specialprodukt för svåra kulörer. Nyanterna i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk, Avatint nyanteringssystem

Vattenburna produkter

Bets / Inomhus

Akvi Color AT-S (beställningsvara)

Vattenburen bets.

- Innehåller ljusbeständigt pigment
- Bra vätningsegenskaper
- Betsen förstärker trästrukturen

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Målning av trämöbler, paneler, dörrar etc.

APPLICERING

Konventionell spraymålning

KULÖRER

Nyanser från färgkartorna Akvi Color AT, flera andra kulörer kan erhållas på begäran, Akvi Tone nyanserings-system.





Vattenburna produkter

Bets / Utomhus

Pinja Wood Stain

En vattenburen grundolja/semi-transparent trälasyr för trätytor utomhus som ger ett genomskinligt, färgrikt skydd till trä.

- Snabbtorkande betts för trä
- Skyddar träytan
- Både transparenta och semi-transparenta kulörer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Fönsterkarmar i trä, ytterdörrar, väggbeklädnader, paneler och andra trätytor

APPLICERING

Sprutning, doppling, sköljlackering och vakuumapplicering

KULÖRER

Klar samt alla nyanser på färgkartan Color for Wood, Akvi Tone nyanseringssystem. Alcro och Beckers färgkartor

Pinja Color Plus

En vattenburen brytbar halvtransparent trälasyr.

- Djupa och intensiva Super Colors
- Skyddar trä effektivt
- Exceptionellt hög UV- och väderbeständighet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Väggbeklädnader, fönsterkarmar, dörrar, stängsel och andra trätytor utomhus. Lämplig för hyvlade och sågade trätytor, samt för impregnerade och värmebehandlade trätytor. Även lämplig för laminerade bjälkar. Laminerat trä.

APPLICERING

Högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning

KULÖRER

Alla nyanser från färgkartorna Super Color och Valtti, Avatint nyanseringssystem. Alcro och Beckers färgkartor

Vattenburna produkter

Vax / Inomhus



Akviwax Satin

För hyvlade och sågade produkter inomhus.

- God fukt- och smutsbeständighet
- Innehåller naturvax
- M1-klassad

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Bänkar, panelväggar och tak, samt dörrar i fuktiga omgivningar, t.ex. en bastu

APPLICERING

Sprutning, doppning och vakuumapplicering

KULÖRER

Klar, svart samt nyanserna från färgkartorna Akvi Color AT stain, och Colors for Wood, Akvi Tone nyanseringssystem

Akviwax White

Ett vattenburet vax för trätytor inomhus.

- Specialprodukt för hyvlade och sågade produkter inomhus

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Invändiga träpaneler och karmar

APPLICERING

Konventionell, högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning samt applicering med roller

KULÖR

Vit



Vattenburna produkter

UV-härdade produkter/ Inomhus



Luminol 25 (beställningsvara)

En UV-härdande, brytbar vattenburen uretanesterfärg.

- Finns tillgänglig i hållfasta kulörer
- Utmärkta staplingsegenskaper
- Repbeständig

Luminol 25 N (beställningsvara)

En vattenburen uretanesterfärg som härdas med UV-ljus.

- Goda staplingsegenskaper
- Utmärkt nötnings- och kemikalieresistens

Luminol Clear 25 (beställningsvara)

En vattenburen UV-härdande uretanlack.

- Utmärkta staplingsegenskaper
- Repbeständig
- Mycket genomskinlig klarlack

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, köksluckor och andra trätytor inomhus
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Avatint nyanseringssystem

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, köksluckor och andra trätytor inomhus
APPLICERING
Konventionell, högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning
KULÖRER
Vit, NCS-S-0502-Y, andra kulörer kan erhållas på begäran

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, köksluckor och andra trätytor inomhus
APPLICERING
Konventionell, högtryckssprutning och Air-Assist högtryckssprutning
KULÖR
Klar

Vattenburna produkter

Spackel / Inomhus

Colowood (beställningsvara)

Ett vattenburet spackel för trätytor inomhus.

- 10 träkulörer
- Utmärkta fyllnadsegenskaper

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Invändiga trätytor såsom möbler, dörrar, paneler, karmar, osv.

APPLICERING

Spatel

KULÖRER

Björk, björkkvist, tall, tallkvist, ek, ekkvist, bok, vit, mahogny och svart



Syrhärdade produkter

Lack / Inomhus

Merit 20

En tvåkomponent syrhärdad klarlack.

- Överlägsna fyllnadsegenskaper
- Halvmatt sidenaktigt utseende
- Framhäver utseendet av betsat trä

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och liknande träytor
APPLICERING
Konventionell, högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning samt ridålackering
KULÖR
Klar



Merit 30

En tvåkomponent syrhärdad klarlack.

- Överlägsna fyllnadsegenskaper
- MED-certifierad
- Framhäver utseendet av betsat trä

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och liknande träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖR
Klar

Merit 80

En tvåkomponent syrhärdad klarlack.

- Överlägsna fyllnadsegenskaper
- Framhäver utseendet av betsat trä

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och liknande träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖR
Klar

Merit Sanding

En enkomponent syrhärdad lack.

- Snabbtorkande klarlack
- Ger UV-skydd
- Lättanvänd enkomponent sealer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och liknande träytor inomhus
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖR
Klar

Merit Topas 10

En tvåkomponent syrahärdad klarlack.

- Goda fyllnadsegenskaper
- Snabbtorkande klarlack
- Fri från aromatiska lösningsmedel

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖR
Klar

Merit Topas 25

En tvåkomponent syrahärdad klarlack.

- Goda fyllnadsegenskaper
- Snabbtorkande klarlack
- Fri från aromatiska lösningsmedel

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, paneler, dörrar och andra träytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖR
Klar

Merit Zircon Extra 25

En enkomponent syrahärdad lack.

- Enkomponent
- Används som grund och topplack

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Grundning och täcklackering av möbler, dörrar och andra träytor i allmänhet
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt ridålackering
KULÖR
Klar

Syrahärdade produkter

Primers och färger / Inomhus

Dicco Astral 35

En tvåkomponent syrahärdad färg.

- God täckförmåga
- Snabbtorkande täckfärg

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, samt andra trä- och fiberpanelsytor. Speciellt lämplig för snabba produktionslinjer.
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt ridålackering
KULÖRER
Vit och NSC S 0502-Y, samt andra färger från färgkartorna RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem

Dicco Crystal 30 White

En tvåkomponent syrahärdad färg.

- Vitare än vitt
- Avsedd för automatiska linjer
- Utmärkt täckförmåga

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar samt andra trä- och MDF-ytor. Speciellt lämplig för snabba produktionslinjer
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Vit

Dicco Crystal 90

En tvåkomponent syrahärdad färg.

- Hög glans enkelt med ett skikt
- Utmärkt kulörbeständighet
- För olika typer av sprutmetoder

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar samt andra trä- och MDF-ytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem



Dicco Crystal DS 25 (beställningsvara)

En tvåkomponent syrahärdad färg.

- Utmärkt kulörbeständighet
- Avsedd för automatiska linjer
- Utmärkt täckförmåga

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar samt andra trä- och MDF-tytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Vit 0201 och NSC S 0502-Y, färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem

Dicco Crystal FF 35

En tvåkomponents syrakatalyserad, formaldehydfri topplack.

- Luktfri
- Icke-gulnande topplack med kulörer
- Utmärkta utflytningssegenskaper med mycket hög slitstyrka

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar och andra trä- och mdf-tytor
APPLICERING
Luftfri, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA and SYMPHONY färgkartor. Temaspeed Premium tinting

Diccoplast 30

En tvåkomponent halvmatt och blank syrahärdad täckfärg.

- Högkvalitativ beständig täckfärg
- God rep- och kemikaliebeständighet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, köksskåp, paneler, lister, samt andra trä- och fiberpanel-tytor.
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt ridålackering
KULÖRER
Vit 0201 och NSC S 0502-Y, färgkartor RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem



Diccoplast 30 TIX

En tvåkomponent syrahärdad täckfärg.

- Tixotropisk färg
- Utmärkt täckförmåga
- Överlägsen rep- och kemikaliebeständighet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Möbler, dörrar, samt andra trä- och fiberpanelsytor

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖRER

Färger från färgkartorna RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem

Diccoplast Plus TIX

En tvåkomponent syrahärdad primer.

- Tixotropisk primer
- Utmärkta fyllnadsegenskaper
- Fri från aromatiska lösningsmedel

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Möbler, dörrar, samt andra trä- och fiberpanelsytor inomhus

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖRER

Vit

Diccoplast Primer

En tvåkomponent syrahärdad primer.

- Utmärkta fyllnadsegenskaper
- Lätt att slipa
- Även under vattenburna täckfärger

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Möbler, dörrar, samt andra liknande trä- och fiberpanelsytor

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning samt ridålackering

KULÖRER

Vit 0201 och svart 0202

Dicco Primer FF

En tvåkomponent syrahärdad formaldehydfri primer.

- Luktfri
- Lätt att slipa
- Övermålningsbar med konventionella vattenburna och vattenburna UV-topplack

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Möbler, dörrar och andra trä- och fiberytor inomhus

APPLICERING

Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning

KULÖRER

Vit

Syrahärdade produkter

Primers och färger / Utomhus

Diccoplast Elastic Primer

En tvåkomponent syrahärdad primer.

- Bildar en elastisk film
- God fuktesistens
- För utomhus- och inomhusbruk

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Ytterdörrar
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Vit 0201

Dicco Flex 30

En tvåkomponent syrahärdad täckfärg.

- Lång hållfasthet
- Tixotropisk färg
- God täckförmåga

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Ytterdörrar
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Kulörerna från färgkartorna RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY, Temaspeed Premium nyanseringssystem



Uretanalkydprodukter

Lack / Inomhus och utomhus

Merit Jahti 20

En enkomponent uretanalkyd produkt.

- Allround lack
- MED-certifierad
- Utmärkt kemikaliebeständighet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Båtar, golv, dörrar, fönster och andra trätor, både inomhus och utomhus
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt pensel
KULÖRER
Klar

Merit Jahti 80

En enkomponent uretanalkyd produkt.

- Allround lack
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Lättanvänd enkomponentlack

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Båtar, golv, dörrar, fönster och andra trätor, både inomhus och utomhus
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt pensel
KULÖRER
Klar





Uretanalkydprodukter

Primers / Inomhus och utomhus

Diccodur Primer

En tvåkomponent primer som uppfyller höga krav på beständighet.

- Skyddar ytan mot kvistgenomslag och gulning
- Minskar svällning i trä
- Kan målas över både med vatten- och lösningsmedelsburna produkter

Pinjadur Primer

En tvåkomponents vattenburen primer.

- Mycket låg vattengenomsläpplighet
- Säkerställer vidhäftning av topplack
- Uppgraderar färgsystemets prestanda

Pinjadur 30

En tvåkomponent, vattenburen topplack.

- Utomordentlig glans- och kulörbeständighet vid klimatbelastning
- Lättren gjord och ick-kritande täckfärg
- Förbättrar motståndet mot kåd- och kvistgenomslag

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Utvändiga fönster i trä, dörrar, samt andra högkvalitativa trä- och fiberpanelsytor utomhus. Även lämplig för inomhusmöbler, stolar, dörrar, samt trä- och fiberpanelsytor
APPLICERING
Högtryckssprutning, Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning, samt ridålackering
KULÖRER
Vit

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Exteriört träfönster, dörrar och träkartongsytor av trä och fiber, interiörmöbler, stolar, dörrar och trä- och fiberplattor
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
Vit

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Lämplig till träytor och fibercement-skivor som exponeras utomhus
APPLICERING
Air-Assist högtryckssprutning och konventionell sprutning
KULÖRER
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY färgkort. Temaspeed Fonte toning

Andra vattenburna produkter

Bets / Inomhus

Dicco Color

En lösningsmedelsburen bets.

- Mycket snabbtorkande bets
- Minskar svällning i trä
- Brett utbud av kulörer

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar och andra trätytor och träpaneler för inomhusbruk
APPLICERING
Konventionell sprutning, applicering med roller och doppning
KULÖRER
Färgkartan Dicco Color och flera andra kulörer på begäran, Dicco Color nyanseringssystem

Dicco Lasyr

En lösningsmedelsburen halvklar bets.

- Semiträparent bets
- Brett urval av pastellkulörer
- Snabbtorkande bets

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Möbler, dörrar, köksluckor, paneler, lister och andra trätytor inomhus
APPLICERING
Konventionell sprutning och doppning
KULÖRER
Kulörer från färgkartorna Interior lacquer och Semiträparent wood finishes, Temaspeed Premium nyansering



Andra lösnings- medelsburna produkter

Bets / Utomhus

Pinjasol Color (beställningsvara)

En semitransparent brytbar trälasyr.

- Minskar uppkomsten av sprickor i trä
- Lämplig både för barr- och lövträslag
- Lösningssmedelsburen, semi-transparent finish

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Lämplig till ytterpanel, ytterdörrar, fönster etc

APPLICERING

Högtryckssprutning och doppning

KULÖRER

Temaspeed Premium system har begränsat antal färger enligt Valtti Color färgkort



Brandskyddande färgsystem

Vattenburen färg / Inomhus

Fontefire WF

En vattenburen svällande färg med högsta möjliga brandskyddsegenskaper.

- Brandreaktionsklass B-s1, d0
- En produkt för träytor både inom- och utomhus
- Innehåller filmkonserveringsmedel
- Övermålas med Akvi Top DS 25

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

In- och utvändiga ytor i trä, fiberpanel, spånskiva och plywood i industriella målningsprocesser

APPLICERING

Högtryckssprutning och Air-Assist, vakuumapplicering och applicering med pensel

KULÖRER

Ljusgrå





Brandskyddande färgsystem

Vattenburen lack / Inomhus

Fontefire WF Clear

En vattenburen svällande lack.

- Brandreaktion B-s1, d0
- Torkar både i ugn och i rumstemperatur
- Framhäver det naturliga utseendet hos mjuka träslag

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Invändiga träytor i industriella målningsprocesser
APPLICERING
Högtryckssprutning och Air-Assist, applicering med vakuum och pensel, samt sköljlackering
KULÖRER
Transparent vit

Akvilac WF 10

En vattenburen enkomponentlack.

- Kemikalieresistent täcklack för brandskyddande lacksystem för inomhusbruk
- Goda utflyningsegenskaper ovanpå Fontefire WF Clear
- Snabbtorkande och lättanvänd lack

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Ovanpå Fontefire WF Clear på träytor utomhus i industriella appliceringsprocesser
APPLICERING
Högtryckssprutning och Air-Assist, konventionell sprutning, samt ridålackering
KULÖRER
Klar

Industriell trälackering Inom- och utomhus

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.



Följ Tikkurila Industri
på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com
www.tikkurila.se