



TIKKURILA

ETERNIT PRIMER

BESKRIVNING

Primer för tak av fibercement.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Eternit Primer används på plattor av fibercement och betong.
Eternit Primer är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.

PRODUKTEGENSKA P E

Eternit Primer är en vattenburen primer för tak av fibercement, särskilt lämplig för äldre mycket absorberande takplattor. Eternit Primer tränger in i fibercementplattan och säkerställer god vidhäftning av täckfärg. Eternit Primer bör alltid målas över med Isonit 12, 20, 50 eller Rubber. Rubber rekommenderas särskilt för nedbrutna grundmålade fibercementplattor.



TIKKURILA

ETERNIT PRIMER

TEKNISKA DATA

Kulörer	Även tillgänglig i fabriksförberedda nyanser: Mörkgrå antracit, svart och rödbrun
Glans	Helmatt. -
Burkstorlekar	10 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller airless, munstycken 19–21, tryck 180–220 bar.
Torktid (23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Torkningstiden för våt skiktjocklek 200 µm 20 °C/65 % RH: Övermålningsbar efter 1 timme. Torkningstiden beror på filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
VOC	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)
Lagring	Förvara på en sval plats, skyddad från frost i tätt slutna originalbehållare och utom räckhåll för barn.

ETERNIT PRIMER

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

Förbehandling

Tak som ska grundas med Eternit Primer bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.

För att säkerställa en optimal skiktjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))