



TIKKURILA
ISO A-CLEAN

BESKRIVNING

Vattenspännbart rengöringsmedel

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

Iso A-Clean ska användas på utvändiga ytor, såsom tak, fasader, stenläggning, takfönster, sockelbanor och väggar.

PRODUKTEGENSKAPE
R

Tar effektivt bort smuts och fett.

ISO A-CLEAN

TEKNISKA DATA	
Glans	-
Sträckförmåga	2 -6 m ² /l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.
Burkstorlekar	5 l, 25 l, 200 l, 950 l
Blandningsförhållande	Späds ut till 1-2 %
Appliceringsmetod	Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under appliceringen. Iso A-Clean levereras som ett koncentrat. - färdigblandad lösning för mycket smutsiga ytor: 1 del Iso A-Clean till 25 delar vatten (2 %-lösning) - Färdigblandad lösning för vanligt underhåll och rengöring före målning: 1 del Iso A-Clean till 50 delar vatten (1 %-lösning) Applicera med pensel, borste eller spruta (hög/lågtryck) Vid rengöring av vertikala ytor rekommenderas att man använder en lågtrycksspruta utöver pensel och borste Applicera Iso A-Clean tills ytan är mättad. All överskottsvätska måste samlas in. Låt den inte rinna ner i mark, bäckar eller avlopp. Utför alltid en testapplicering för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla. Användning av en högre koncentration ökar inte effektiviteten av Iso A-Clean.
Torktid	-
Densitet (kg/l)	1
Volymtorrhalt (%)	50
VOC	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshandtera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshandtera dem enligt lokala föreskrifter VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)



ISO A-CLEAN

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C.

Grundmålning

Rengör med hjälp av högtryckstvätt. Applicera Iso A-Clean i färdigblandad lösning när ytan är torr.

Om Iso A-Clean används för vanligt underhåll är förbehandling inte nödvändigt.