



TIKKURILA

BIEWASH

TVÄTTMEDEL FÖR BORTTAGNING AV MÖGEL

BESKRIVNING

BioWash är ett rengöringsmedel avsett för borttagning av mögel och alger

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

Nya och tidigare målade ytor av betong, gips, tegel eller metall. Rekommenderas för användning innan BioRid, BioRid-spray eller ProSeal appliceras.

**PRODUKTEGENSKA
PER**

Nya och tidigare målade ytor av betong, gips, tegel eller metall. Rekommenderas för användning innan BioRid, BioRid-spray eller ProSeal appliceras.

BIOWASH

TEKNISKA DATA

Sträckförmåga	Beror på ytorna.
Burkstorlekar	5 l, 25 l, 900 l
Förtunning	Vatten Späd med vatten 1: 2 eller 1:50 beroende på avsedd användning.
Appliceringsmetod	Sprutning, svamp eller pensel
Densitet (kg/l)	cirka 1,0 kg/l, ISO 2811
Lagring	Förvaringstid 2 år. Plötsliga temperaturförändringar bör undvikas. Frys inte. Utspädd lösning ska inte förvaras.

BIOWASH

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen måste vara minst +5 °C, och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %

Blandning av komponenter

Späds med vatten, blandningsförhållande 1:2 eller 1:50, beroende på syftet.

Förbehandling

Skydda ytor av glas, aluminium och andra liknande ytor som kan skadas av rengöringsmedlet. Använd gärna ansiktsmask.

Applicera BioWash utspätt med vatten (blandningsförhållande 1:50) över den möjliga ytan med en svamp, pensel eller genom sprutning. Lämna kvar i ungefär 20 minuter. Medan ytan fortfarande är våt avlägsnas möglet med hjälp av borstning eller högttryckstvätt (200 bar). Tvätta ytorna väl med rent vatten uppifrån och ned.

Efterhärdning

Bestryk hela ytan med BioWash utspätt med vatten (1 del rengöringsmedel, 50 delar vatten). Låt torka. Applicera BioRid eller BioRid-spray på den behandlade ytan inom 24 timmar. För porösa och absorberande ytor ska grundmålning med ProSeal göras innan BioRid eller BioRid-spray appliceras.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten.

Miljö och avfallshantering

Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall. Töm ej outspädd lösning i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna outspädd flytande avfall till samlingsplats för farligt avfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.



GHS07