

ClimateCooler Catalyst Flex

BESKRIVNING

Självrengörande, flexibel, värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg med fotokatalytisk effekt. Bryter ned skadliga NOx-föreningar till oskadliga NO₃-föreningar (salter).

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Målning av tak. Måste användas som del av ett system där ClimateCooler Uni Primer (t.ex. takpannor av betong) eller ClimateCooler Flex Primer (t.ex. takduk av asfalt) används som grundfärg.
Tak med asfaltsduk, betongplattor, fibercementdukar och grundmålad stålplåt.

Could not determine proper template based on SKUClassification2.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.