

PRESTANDEKLARATION

Tikkurila IsoPondi

Nr TIK-A055-2020

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TIK-A055-2020 Tikkurila IsoPondi**
2. Avsedda användningar: **Produkt för vattentätning av takytor mot inträngning av atmosfäriskt vatten**
3. Tillverkare: **Tikkurila Oyj, Heidehofintie 2, FI-01300 Vantaa**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCP 3**
5. Europeiskt bedömningsdokument: **ETAG 005 Del 6, Utgåva Mars 2000 (Revision Mars 2004)**

Europeisk teknisk bedömning: ETA 21/0520

Tekniskt bedömningsorgan: Kiwa Nederland B.V.

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Livslängd	W2 (10 år)	ETAG 005 Del 6 (Revision 2004)
Klimatzoner	M och S (Måttlig och svår Klimat)	
Motstånd mot mekaniska skador (perforering)	Okomprimerbara underlag: P1 till P4 (från låg till speciell)	
Taklutning	S1 till S4 (Varje taklutning)	
Lägsta ytemperatur	TLH3 (-20 °C)	
Högsta ytemperatur	TH2 (60 °C)	
Använd kategori angående BWR 3	S / W 2	
Brandegenskaper EN 13501-1	E (NPD)	
Extern brandprestanda EN 13501-5	NPD	
Vattendampdiffusionsresistensfaktor	$\mu = 9000$	
Vattentäthet	Passerad	
Farliga ämnen	NPD	
Råtmotstånd	NPD	
Motstånd mot vindlast	≥ 50 kPa för rivresistenta underlag	
Halka	NPD	

Testad som ett system tillsammans med Tikkurila IsoPondi Primer

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Nia Kiito
RDI Manager

Teemu Puustinen
Forskare



I Vanda den 8.6.2021