



TIKKURILA  
**ISO A-CLEAN**

<b>BESKRIVNING</b>	Vattenspädbart rengörings-, biocid- och desinfektionsmedel som effektivt tar bort algpåväxt på angripna ytor. Biocidprodukt typ PT2
<b>REKOMMENDERAD ANVÄNDNING</b>	Iso A-Clean ska användas på utvändiga ytor, såsom tak, fasader, stenläggning, takfönster, sockelbanor och väggar.
<b>PRODUKTEGENSKAPE R</b>	Tar effektivt bort smuts och fett.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.



TIKKURILA

## ISO A-CLEAN

TEKNISKA DATA	
<b>Glans</b>	-
<b>Sträckförmåga</b>	2 -7 m <sup>2</sup> /l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.
<b>Burkstorlekar</b>	5 l, 25 l, 200 l, 950 l
<b>Blandningsförhållande</b>	Späds ut till 1-2 %
<b>Appliceringsmetod</b>	Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under appliceringen. Iso A-Clean levereras som ett koncentrat. - färdigblandad lösning för mycket smutsiga ytor: 1 del Iso A-Clean till 25 delar vatten (2 %-lösning) - Färdigblandad lösning för vanligt underhåll och rengöring före målning: 1 del Iso A-Clean till 50 delar vatten (1 %-lösning) Applicera med pensel, borste eller spruta (hög/lågtryck) Vid rengöring av vertikala ytor rekommenderas att man använder en lågtrycksspruta utöver pensel och borste Applicera Iso A-Clean tills ytan är mättad.  All överskottsvätska måste samlas in. Låt den inte rinna ner i mark, bäckar eller avlopp. Utför alltid en testapplicering för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla. Användning av en högre koncentration ökar inte effektiviteten av Iso A-Clean.
<b>Torktid</b>	-
<b>Densitet (kg/l)</b>	1
<b>Volymtorrhalt (%)</b>	50
<b>VOC</b>	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshandtera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshandtera dem enligt lokala föreskrifter VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

# ISO A-CLEAN

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C.

### Grundmålning

Rengör med hjälp av högtryckstvätt. Applicera Iso A-Clean i färdigblandad lösning när ytan är torr.

Om Iso A-Clean används för vanligt underhåll är förbehandling inte nödvändigt.

### OBS

Använd ej produkten om väderprognos spår regn eller stark vind under dagen för applicering eller minst inom nästkommande 6 timmar.

Täck jord, känsliga växter och ytor som ej önskas exponering med en tät duk t.ex målarmatta Fleece.

Täck över glasytor och andra material känslig för etsning under långvarig kontakt. Vid stänk, rengör genast med vatten.

OM ÖGONKONTAKT: Rengör konstant med rent vatten under flera minuter. Ta om möjligt ur ev. kontaktlinser då detta underlättar grundlig rengöring. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare omedelbart.

### Miljö och avfallshantering

Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall. Töm ej utspädd lösning i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna utspädd flytande avfall till samlingsplats för farligt avfall.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

(C12-16) alkylbenzyltrimetylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16) 50 v-%) **Innehåller:** alkyl (C12-16) dimetylbensylammoniumklorid. **Fara.** Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. **VID INANDNING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Endast för yrkesmässigt bruk. Informationen finns i det aktuella säkerhetsdatabladet.



GHS05



GHS07



GHS09

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.