



TIKKURILA

# PROSEAL

VATTENBUREN GRUNDFÄRG

**BESKRIVNING**

ProSeal är en vattenburen grundfärg med god penetrerande egenskaper. Används för att absorbera ytor innan du applicerar BioRid eller BioRid Spray.

**REKOMMENDERAD  
ANVÄNDNING**

ProSeal är lämplig för grundning av innerväggar och tak på absorberande underlag. ProSeal kan också användas för att binda asbestdamm. Läs bruksanvisningen noga innan du målar.

**PRODUKTEGENSKAPE  
R**

ProSeal är en vattenburen grundfärg med god penetrerande egenskaper. För att absorbera ytor innan du applicerar BioRid, BioRid Spray eller AsbestGuard.

## PROSEAL

### TEKNISKA DATA

<b>Glans</b>	Helmatt. Inte tillämpbar.
<b>Sträckförmåga</b>	Beroende på substratets porositet, 2-10 m <sup>2</sup> / l
<b>Burkstorlekar</b>	5 l, 25 l
<b>Förtunning</b>	Vatten
<b>Appliceringsmetod</b>	Borsta, rulle eller spray.
<b>Torktid</b>	Klibbfri efter 1-2 timmar. Låt torka 2-3 timmar innan du målar om.
<b>Densitet (kg/l)</b>	ungefär. 1,2 kg / l (ISO 2811)
<b>Volymtorrhalt (%)</b>	13
<b>VOC</b>	(katt A / h) 50g / l (2010) ProSeal innehåller VOC max. 50 g / l.
<b>Lagring</b>	Måste skyddas mot frost. Förvara på en torr och sval plats, skyddad från solljus. Stäng burken försiktigt för nästa användning. Den öppnade behållaren tål inte långvarig lagring.

# PROSEAL

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen minst + 5 ° C och luftens relativa fuktighet under 80%.

### Förbehandling

Ta bort smuts och damm från ytorna. Applicera BioWash på mögelpåverkade ytor enligt anvisningarna. Låt ytan torka. Fyll vid behov ytorna med lämpligt Presto- eller Prestonit-fyllmedel. Ta bort slipdammet.

### Grundmålning

Applicera ProSeal 1 gång med borste, rulle eller spray. ProSeal ska inte spädas ut.

Sprid en gång med rulle, spray eller borste. Produkten används utan gallring.

### Rengöring av utrustning

Ta bort överflödig färg från verktygen och tvätta med vatten. Tikkurila Pensselipesu rekommenderas för produkter som har härdat i viss utsträckning.

### Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))