



TIKKURILA

PROSEAL

VATTENBUREN GRUNDFÄRG

BESKRIVNING

ProSeal är en vattenburen grundfärg med god penetrerande egenskaper. Används för att absorbera ytor innan du applicerar BioRid eller BioRid Spray.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

ProSeal är lämplig för grundning av innerväggar och tak på absorberande underlag. ProSeal kan också användas för att binda asbestdamm. Läs bruksanvisningen noga innan du målar.

PRODUKTEGENSKAPER

ProSeal är en vattenburen grundfärg med god penetrerande egenskaper. För att absorbera ytor innan du applicerar BioRid, BioRid Spray eller AsbestGuard.

PROSEAL

TEKNISKA DATA

Glans	Helmatt. Inte tillämpbar.
Sträckförmåga	Beroende på substratets porositet, 2-10 m ² / l
Burkstorlekar	5 l, 25 l
Förtunning	Vatten
Appliceringsmetod	Borsta, rulle eller spray.
Torktid	Klibbfri efter 1-2 timmar. Låt torka 2-3 timmar innan du målar om.
Densitet (kg/l)	ungefär. 1,2 kg / l (ISO 2811)
Volymtorrhalt (%)	13
VOC	(katt A / h) 50g / l (2010) ProSeal innehåller VOC max. 50 g / l.
Lagring	Måste skyddas mot frost. Förvara på en torr och sval plats, skyddad från solljus. Stäng burken försiktigt för nästa användning. Den öppnade behållaren tål inte långvarig lagring.

PROSEAL

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen minst + 5 ° C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Förbehandling

Ta bort smuts och damm från ytorna. Applicera BioWash på mögelpåverkade ytor enligt anvisningarna. Låt ytan torka. Fyll vid behov ytorna med lämpligt Presto- eller Prestonit-fyllmedel. Ta bort slipdammet.

Grundmålning

Applicera ProSeal 1 gång med borste, rulle eller spray. ProSeal ska inte spädas ut.

Sprid en gång med rulle, spray eller borste. Produkten används utan gallring.

Rengöring av utrustning

Ta bort överflödig färg från verktygen och tvätta med vatten. Tikkurila Pensselipesu rekommenderas för produkter som har härdat i viss utsträckning.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.