



TIKKURILA

TIE- JA KATUMAALI

VÄGLINJEFÄRG

BESKRIVNING

Mycket snabbtorkande och vattenbaserad akrylatfärg framtagen för linjemålning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

För vägar, parkeringsplatser och div. linjemarkeringar.

PRODUKTEGENSKAPER

För linjemålning på asfalt, bitumen, betong och tidigare målad epoxi, akryl, akrylat samt polyuretan.



TIE- JA KATUMAALI

TEKNISKA DATA

Kulörer	Vit och gul.
Glans	Helmatt. (6/RT)
Sträckförmåga	Cirka. 1–2 m ² /l. Ytans porositet har inverkan på åtgång och täckförmåga.
Burkstorlekar	1 l, 10 l
Förtunning	Vatten
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller spruta.
Torktid	5–15 min. Temperaturen, luftens relativa fuktighet (RF%), luftväxling och ev. spädning påverkar torktiden.
Densitet (kg/l)	1.7 kg / liter
Väderbeständighet	Tål skandinaviskt väder mycket väl.
Volymtorrhalt (%)	62
Vidhäftning	God vidhäftningsförmåga

TIE- JA KATUMAALI

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr. Under målningsarbetet och vid torkningen skall luften, ytan och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Ytan som målas får inte vara mer än 3°C kallare än lufttemperaturen. Undvik målning vid risk för regn.

Förbehandling

Rengör ytan från lösa partiklar, olja och fett. Släta ytor tvättas först med etanol (rödsprit) alt. fasadtvätt.

Rör om väl före målning. Färgen torkar snabbt, torktiden kan utökas genom att blanda i max 5% vatten. När du applicerar färgen med spruta, spraya ett tunt skikt med vatten över färgen i burken. Skinn bildas mycket snabbt på färgytan i öppet kärl. Vid lagring av påbörjat kärl, spraya vatten på färgytan och slut burken väl.

Rengöring av utrustning

Vatten eller penseltvätt. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning.

Underhålls instruktioner

Smutsiga ytor kan rengöras.

Miljö och avfallshantering

Avfall i vätskeform skall lämnas till samlingsplats för farligt avfall. Väl tömda burkar lämnas till samlingsplats för återvinning.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.