



TIKKURILA

# TIE- JA KATUMAALI

VÄGLINJEFÄRG

**BESKRIVNING**

Mycket snabbtorkande och vattenbaserad akrylatfärg framtagen för linjemålning.

**REKOMMENDERAD ANVÄNDNING**

För vägar, parkeringsplatser och div. linjemarkeringar.

**PRODUKTEGENSKAPER**

För linjemålning på asfalt, bitumen, betong och tidigare målad epoxi, akryl, akrylat samt polyuretan.



## TIE- JA KATUMAALI

### TEKNISKA DATA

<b>Kulörer</b>	Vit och gul.
<b>Glans</b>	Helmatt. (6/RT)
<b>Sträckförmåga</b>	Cirka. 1–2 m <sup>2</sup> /l. Ytans porositet har inverkan på åtgång och täckförmåga.
<b>Burkstorlekar</b>	1 l, 10 l
<b>Förtunning</b>	Vatten
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel, roller eller spruta.
<b>Torktid</b>	5–15 min. Temperaturen, luftens relativa fuktighet (RF%), luftväxling och ev. spädning påverkar torktiden.
<b>Densitet (kg/l)</b>	1.7 kg / liter
<b>Väderbeständighet</b>	Tål skandinaviskt väder mycket väl.
<b>Volymtorrhalt (%)</b>	62
<b>Vidhäftning</b>	God vidhäftningsförmåga

# TIE- JA KATUMAALI

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr. Under målningsarbetet och vid torkningen skall luften, ytan och färgens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Ytan som målas får inte vara mer än 3°C kallare än lufttemperaturen. Undvik målning vid risk för regn.

### Förbehandling

Rengör ytan från lösa partiklar, olja och fett. Släta ytor tvättas först med etanol (rödsprit) alt. fasadvätt.

Rör om väl före målning. Färgen torkar snabbt, torktiden kan utökas genom att blanda i max 5% vatten. När du applicerar färgen med spruta, spraya ett tunt skikt med vatten över färgen i burken. Skinn bildas mycket snabbt på färgytan i öppet kärl. Vid lagring av påbörjat kärl, spraya vatten på färgytan och slut burken väl.

### Rengöring av utrustning

Vatten eller penselvätt. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning.

### Underhålls instruktioner

Smutsiga ytor kan rengöras.

### Miljö och avfallshantering

Avfall i vätskeform skall lämnas till samlingsplats för farligt avfall. Väl tömda burkar lämnas till samlingsplats för återvinning.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.