



Temadur Accelerator

BESKRIVNING Acceleratorlösning som gör att härdningen går fortare.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Möjliggör tidig tejpning av målade ytor
- Ej lämplig för Temadur HB polyuretanfärger
- Används för att påskynda härdningen av Temadur 20, 50 och 90 polyuretanfärger samt Temadur Clear klarlack

TEKNISK DATA

Specifik vikt 0.9 kg / l

Påverkan på torktider

Amount of accelerator, +23°C	0%	5%	10%
Pot life	4h	1h	½h
Tapeable	24h	8h	4h

Direktiv för användning Max. 10 volym-% av mängden färg-/härdarblandning.

Temadur Accelerator

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Applicering

Blanda bas och härdare. Tillför nödvändig mängd av acceleratom. Späd med Thinner 1048 om det behövs och rör om ordentligt. Tänk på att färgen har en kort brukstid, så starta målningsarbetet omgående.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.